

Arbeitsschritte/Verbrauch/Werkzeuge

1. Grundierungen (300-400g/m²)
 - Aufziehen/Verteilen mit einem Gummischieber, doppeltes Moosgummi
 - Nachwalzen im Kreuzgang: Walze
 - Mikrofaserwalze Premium, besonders geeignet für wässrige Produkte und hochwertige Lackierarbeiten fussel- und flusenfrei, an beiden Enden angefasst, Kern Ø 48mm Floorhöhe 11mm. Art. Nr. 19100001
 - Gummischieber aus festem, 49mm hohem, natürlichem Zellgummi, mit Spritzschutz, auch geeignet zum Grundieren und Versiegeln. Art. Nr. 19400001

2. Kratzspachtelung:
 - Aufziehen kniend: Glättkelle
 - Aufziehen stehend: Großflächenrakel mit Stielhalter
 - Oberfläche verschlichten (Walzen) in eine Richtung: Walze
 - Glättkelle rostfrei, Blattstärke 0,75mm, unlackierter Griff, 13x28cm rostfrei Art. Nr. 19200001
 - Rakel für gezahnte Gummi aus Aluminiumguss, ohne Zahngummi, mit Flügelschrauben und Klemmschiene, 56cm Art. Nr. 19300001
 - Zahnleiste aus Gummi, 56cm breites, 8mm dickes, helles Spezialgummi, ungezahnt, Art. Nr. 19400002
 - 1mm Art. Nr. 19400003
 - 2mm Art. Nr. 19400004
 - 3mm Art. Nr. 19400005
 - 4mm Art. Nr. 19400006
 - Mikrofaserwalze Premium, besonders geeignet für wässrige Produkte und hochwertige Lackierarbeiten fussel- und flusenfrei, an beiden Enden angefasst, Kern Ø 48mm Floorhöhe 11mm. Art. Nr. 19100001

3. Hohlkehle (Mörtel)
 - Fußboden-Hohlkehlen-Eckkelle

4. Verlaufsbeschichtung (Ab 1,5kg/m² / 1mm Belag) / Verlaufsmörtel (ab 3kg Masse/m² / 2mm Belag)
 - Aufziehen kniend: Handrakel für Gummileisten/ Fußbodenlegerkelle, Glättkelle mit Klemmleiste (Zahnung, je nach Verbrauch)
 - Aufziehen/Verteilen: Zahn-Gummirakel-Halter + Gummi Zahnstreifen (Zahnung, je nach Verbrauch)
 - Entlüften: Entlüftungsroller
 - Rakel für gezahnten Gummi aus Aluminiumguss, ohne Zahngummi, mit Flügelschrauben und Klemmschiene, 56cm Art. Nr. 19300001
 - Zahnleiste aus Gummi 56cm breites, 8mm dickes, helles Spezialgummi

PRODUKTINFORMATIONEN

- 3mm Art. Nr. 19400005
 - 4mm Art. Nr. 19400006
 - 5mm Art. Nr. 19400007
 - 6mm Art. Nr. 19400008
 - 7mm Art. Nr. 19400009
 - Handrakel für Gummileiste aus Aluminium, ohne Gummileiste, mit Befestigungsvorrichtung für Gummileiste, 28cm Art. Nr. 19300002
 - Zahnleiste aus Gummi, 28cm breites, 8mm dickes, helles Spezialgummi
 - 3mm Art. Nr. 19400010
 - 4mm Art. Nr. 19400011
 - 5mm Art. Nr. 19400012
 - 6mm Art. Nr. 19400013
 - 7mm Art. Nr. 19400014
 - Entlüftungsroller Import mit nicht wechselbarem Bügel aus lösemittelbeständigen Kunststoff, mit Durchmesser 6mm Bügel, Stachellänge 11mm, Breite 25cm Art. Nr. 19100002
5. Deckversiegelung (120-140g/m²)
- Verteilen: Messbecher
 - Walzen und nachträgliches Verschlichten: „Mikrotex“ Walze (Floorlänge 10-12mm / Mikrofaser Walze 11mm)
 - Mikrofaserwalze Premium, besonders geeignet für wässrige Produkte und hochwertige Lackierarbeiten fussel- und flusenfrei, an beiden Enden angefasst, Kern Ø 48mm Floorhöhe 11mm. Art. Nr. 19100001
 - Messbecher 2 Liter
6. Rollbeschichtung (300-400g/m²)
- Aufziehen kniend: Handrakel für Gummileiste / Fußbodenlegerkelle, Glättkelle mit Klemmleiste (Zahnung, je nach Verbrauch)
 - Aufziehen/Verteilen: Zahn-Gummirakel-Halter + Gummizahnstreifen (je nach Verbrauch)
 - Nachwalzen: Walzen
 - Rakel für gezahnte Gummi aus Aluminiumguss, ohne Zahngummi, mit Flügelschrauben und Klemmschiene, 56cm Art. Nr. 19300001
 - Zahnleiste aus Gummi, 56cm breites, 8mm dickes, helles Spezialgummi
 - 2mm Art. Nr. 19400004
 - Handrakel für Gummileisten aus Aluminium, ohne Gummileiste, mit Befestigungsvorrichtung für Gummileisten, 28cm Art. Nr. 19300002
 - Zahnleiste für Gummi, 28cm breites, 8mm dickes, helles Spezialgummi
 - 2mm Art. Nr. 19400010

PRODUKTINFORMATIONEN

- Mikrofaserwalze Premium, besonders geeignet für wässrige Produkte und hochwertige Lackierarbeiten fussel- und flusenfrei, an beiden Enden angefasst, Kern Ø 48mm Floorhöhe 11mm. Art. Nr. 19100001
7. Strukturbeschichtung (600-800 g/m²):
- Aufziehen kniend: Handraket für Gummileisten/ Fußbodenlegerkelle, Glättkelle mit Klemmleiste (Zahnung, je nach Verbrauch)
 - Aufziehen stehend: Zahn-Gummiraket-Halter + Gummizahnstreifen (Zahnung, je nach Verbrauch)
 - Nachwalzen: Strukturwalze grob
 - Stehraket: Raket mit Klemmleiste zur Aufnahme von Zahnleisten, Rostfrei, mit Holzheft und vorgeborteten Löchern für Stielhalter, 56cm Art. Nr. 19300003 + Stielhalter inkl. Flügelschrauben für Stiele, Durchmesser 28mm Art. Nr. 19600002
 - Fußbodenlegerkelle, Glättkelle mit Klemmleiste, zur Aufnahme von Zahnleisten, Art. Nr. 19200002
 - A3 Zahnung: Zahnung A3 H=1,5 L=1,5 S=0,5 beidseitig gezahnt, Art. Nr. 19700001
 - Strukturwalze grob, gelber, grober Schaumstoff, Kern Ø 48mm, beidseitig angefasst, 25cm Art. Nr. 19100003
8. Kopfversiegelung auf abgesandeter Oberfläche (700-900 g/m²):
- Aufziehen: Zahn-Gummiraket-Halter + Ungezahnt Gummistreifen
 - Nachschieben: Gummischieber, doppeltes Moosgummi
 - Nachwalzen im Kreuzgang: Walze
 - Raket für gezahnte Gummi aus Aluminiumguss, ohne Zahngummi, mit Flügelschrauben und Klemmschiene, 56cm Art. Nr. 19300001
 - Zahnleiste aus Gummi, 56cm breites, 8mm dickes, helles Spezialgummi + 1 ungezahnt Art. Nr. 19400002
 - Gummischieber aus festem, 49mm hohem, natürlichen Zellgummi, mit Spritzschutz, auch geeignet zum Grundieren und Versiegeln: 55cm Art. Nr. 19400001
 - Mikrofaserwalze Premium, besonders geeignet für wässrige Produkte und hochwertige Lackierarbeiten Fussel- Flusen frei, an beiden Enden angefasst, Kern Ø 48mm Floorhöhe 11mm. Art. Nr. 19100001
9. Abstreuen:
- Schubkarre mit Stachelrad
 -
10. Beschichtung begehen (Laufen in frischer Beschichtung):
- Nagelschuhe
 - Stachelsohle made in Germany, flexible Kunststoffsohle mit 30mm spitzen
 - Stahlnägeln und Klettverschluss Art. Nr. 19500003

11. Wiegen:

- Waage
- Plattformwaage, Wägeplattform 32x38cm, Wägebereich bis 75kg, bis 25kg in 5 Gramm Schritten, ab 25 Kilo in 10 Gramm Schritten, TARA Funktion, automatische Abschaltung (bei Leerlauf), individuell Einstellbar (deaktiviert 15 Min, 30 Min, 45 Min, 60 Min.) Strom oder Batteriebetrieb (4x1,5 V AA) Art. Nr. 19700002

12. Schutzausrüstung:

- Schutzbrille Panorama gebogen, die Rundum – Einzelgläser sorgen für eine perfekte optische Qualität und Rundumsicht. Verstellbare Bügellänge. Flexibler, weicher Nasenbügel, zur Gewährleistung des Tragekomforts und Antirutscheffekt. Moderne Sicherheitsgläser mit Antikratzbeschichtung. Absorbiert 99,9% der Ultraviolett Strahlung. Entspricht der Norm En 166.1.F. Bügel schwarz, Scheibe klar. Art. Nr. 19500001
- Nitril Handschuhe Economy: Nitril beschichteter Trikothandschuh mit Strickgrund. Der Handschuh ist leicht, flexibel, und hat eine gute Passform.
- Größe 9 Art. Nr. 19500009
- Größe 10 Art. Nr. 19500010
- Größe 11 Art. Nr. 19500011